



Monteringsanvisning Panel

Montering

Monteras enligt rekommendationer från svenskt trä.

Efter montering så bör ytan tvättas av.

Infästning

Monteras med varmförzinkad spik. Vid extra krävande miljöer så kan man använda A4 rostfri spik.

Man kan även använda sig av motsvarande skruv.

Lagring

Virket bör lagras övertäckt och väl ventilerat innan montering.

Kapsnitt

Alla borrhål, kapsnitt, klyvning och profilering ska oljas in med Selder&co grundolja. Kapat ändträ bör oljas in 3-4 gånger vått i vått. Överflödiga olja torkas av med en ren trasa. Alla använda trasor ska läggas i vatten på grund av risk för självantändning.

Skötselråd och underhåll

Underhåll

Som alla ytor utomhus blir Ecotimber smutsigt av pollen, löv och föroreningar i luften och måste tvättas med jämna mellanrum.

Underhåll av Ecotimber behandlad panel är mycket lätt. Man behöver endast tvätta med mild tvättmedel om ytan blir smutsig. Vissa väggar kan behöva tvättas mer regelbundet beroende på läge.

Tvättas enklast med tryckspruta för tvättmedel sedan högtryckstvätt eller tvättborste för sköljning.

Ecotimber kommer bli vackert grått med tiden. Grånadsprocessen tar mellan 1-2 år och panelen kan upplevas som flammig tills virket fått en jämn grå nyans

Ecotimber går alldeles utmärkt att måla på med de flesta förekommande färger och lasyrer för utvändigt bruk.

Övrigt

Virket kan ha visst överflöd av olja på ytan vilket är helt normalt, detta kommer nästas bort med tiden av väder, vind samt tvätt och virket kommer bli vackert grått med tiden.

Garanti

Ecotimber har 10 års rötskyddsgaranti. Garantisedel kan erhållas av återförsäljare eller på www.ecotimber.se