



## Monteringsanvisning Trall

## Skötselråd och underhåll

### Montering

Trallen monteras på träbjälklag

Regelavstånd på bjälklaget ska vara CC 600mm och utformat enligt rekommendationer från svenskt trä. Bjälklaget skall vara väl ventilerat

Nymonterad trall skall tvättas med skurborste, skurmaskin eller altantvätt.

### Infästning och skruvåtgång

Trall 28x120: ca 30st/kvm

Trall 34x145: ca 30st/kvm

Trall 28x145: ca 30st/kvm

Använd rostfri skruv av kvalitet A2, A4 eller ytbehandlad skruv i kvalitet C4.

Normalt behöver man inte förborra Ecotimber trall. Behöver man göra infästning närmre än 3 cm från änden av trallen bör man förborra.

Trallen ska monteras med 5-7mm mellanrum.

### Lagring

Virket bör lagras övertäckt och väl ventilerat innan montering.

### Kapsnitt

Alla borrhål, kapsnitt, klyvning och profilering ska oljas in med Selder&co grundolja. Ändträ bör oljas in 3-4 gånger vått i vått. Överflödig olja torkas av med en ren trasa. Alla använda trasor ska läggas i vatten på grund av risk för självantändning.

### Underhåll

Som alla ytor utomhus blir Ecotimber smutsigt av pollen, löv och föroreningar i luften och måste tvättas med jämna mellanrum.

Underhåll av Ecotimber trall är mycket lätt. Ecotimber trall behöver endast tvättas med mild tvättmedel två gånger per år. En tvättning på våren innan uteplatsen tas i bruk och en gång på hösten innan vintern. Vissa uteplatser kan behöva tvättas mer regelbundet beroende på läge.

Man tvättar lättast med skurborste, skurmaskin eller altantvätt.

Ecotimber kommer bli vackert grått med tiden. Grånadsprocessen tar mellan 1-2 år och trallen kan upplevas som flammig tills virket fått en jämn grå nyans. Tvättar man inte trallen innan man behandlar den så oljar man in smutsen och trallen kan bli missfärgad.

Ecotimber går alldeles utmärkt att måla på med de flesta förekommande färger och lasyrer för utvändigt bruk.

### Övrigt

Trallen kan ha visst överflöd av olja på ytan vilket är helt normalt, detta kommer näst bort med tiden av väder, slitage och tvätt och virket kommer bli vackert grått.

### Garanti

Ecotimber har 10 års rötskyddsgaranti. Garantisedel kan erhållas av återförsäljare eller på [www.ecotimber.se](http://www.ecotimber.se)